



FISKERIDIREKTORATET

Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN
Telex 42 151 * Telefax 55 23 80 90 * Tlf. 55 23 80 00

SNURREVADPOSE MED KVADRATISKE MASKER

TYPE I: Underpanel + Overpanel TYPE II: Underpanel + Overpanel + to sidepanel

OVER- OG UNDERPANEL identiske
Spesifikasjon gitt for et panel



MATERIALE:	Polyethylene knutelin	Knuteløst, flettet materiale (PA, PE, PP, PES)	Polyethylene knutelin
TRÅD:	Maks 2x5 mm (alt. 3x3,2 mm)	Maks 7,5 mm diameter	Maks 2x5 mm
MASKEVIDDE:	Min 135 mm	Min 125 mm	Min 150 mm
LENGDE:	5-8 #	Min 12,5 meter	Maks 4 # mellom løftestropp og # sylinder. Ellers fritt
BREDDE:	Maks 50 "frie" masker	Maks 50 "frie" masker	Maks 40 "frie" masker

KILEFORMET SIDEPANEL
Spesifikasjon gitt for et panel



MATERIALE:	Polyethylene knutelin	Samme som i seksjon med kvadratiske masker	
TRÅD:	Maks 2x5 mm (alt. 3x3,2 mm)	Maks 2x5 mm (alt. 3x3,2 mm)	
MASKEVIDDE:	Min 135 mm	Min 135 mm	
LENGDE:	Som forpart på over-/under-panel	Strekt lengde = lengde seksjon med kvadratiske masker	
BREDDE:	21 "frie" masker (25 tot)	Foran: 21 "frie" masker (25 tot)	Bak: 0-1 "frie" masker (4 tot)