

NEDSKALERT KVADRATMASKEPOSE FOR SNURREVAD FOR FARTØY UNDER 15m

TYPE I: Underpanel + Overpanel TYPE II: Underpanel + Overpanel + to sidepanel



OVER- OG UNDERPANEL identiske
Spesifikasjon gitt for et panel

MATERIALE: Polyethylene knutelin
 TRÅD: Fritt valg
 MASKEVIDDE: Min 130 mm
 LENGDE: Min 5 msk
 BREDDE: Min 30 msk Maks 50 msk

Knuteløst, flettet materiale (PA, PE, PP, PES)
 Maks 7,5 mm diameter ved maskevidde opp til 145 mm
 Maks 11 mm diameter ved maskevidde over 145 mm
 Min 125 mm
 Min 7,5 m
 Min 1,9 m Maks 4 m

Fritt valg
 Min 130 mm
 Sekkeløftet **skal** snøres sammen maksimum 30 cm bak kvadratmaskeseksjonen og skal være åpent i bakkant under fiske. Utover gjeldende maskeviddebestemmelser er det fri utforming av løft til ønsket formål (levendefangst, kvalitetsfremmende tiltak mm.)

KILEFORMET SIDEPANEL
Spesifikasjon gitt for et panel



MATERIALE: Polyethylene knutelin
 TRÅD: Fritt valg
 MASKEVIDDE: Min 130 mm
 LENGDE: Som forpart på over/under panel
 BREDDE: Maks 21 "frie" masker (25 masker totalt)

Knute eller knuteløst Polyethylene (PE)
 Fritt valg
 Min 130 mm
 Strekt lengde = lengde kvadratmaskeseksjon
 Foran: maks 21 "frie" masker (25 tot) Bak: 0-1 "frie" masker (4 tot)