



FISKERIDIREKTORATET

MONTERINGSBESKRIVELSE FOR TEINER I FISKE ETTER KONGEKRABBE

Krav til rømmingshull for å redusere faren for
spøkelsesfiske ved tap av teiner i fiske etter kongekrabbe

KRAV TIL RØMMINGSHULL

Alle teiner som benyttes til fangst av kongekrabbe skal ha rømmingshull som holdes lukket av bomullstråd. Bomullstråden og monteringen av denne må oppfylle disse kravene:

- Bomullstråden skal ikke være tykkere enn 3 mm i diameter.
- Bomullstråden skal være ubehandlet og uten kjerne.
- Bomullstråden skal være enkel.
- Monteringen skal gjøres slik at det er fri utgang når den påmonterte tråden ryker.

KRAV TIL MONTERING I SAMMENLEGGBARE TEINER MED TOPPRAMME, BUNNRAMME OG MED FLYTEELEMENTER I TAKET

I nedre kant av teinen (eventuelt like over fluktåpningene) skal det skjæres et horisontalt hull i notlinet. Hullets åpning skal være så stor at det skal kunne trekkes en sylinder på minimum 30 cm i diameter gjennom det. Hullet skal deretter lisses sammen med enkel bomullstråd. Bomullstråden skal kun knytes i endene, slik at når tråden brytes, vil hele hullet kunne åpne seg.

For å redusere press på bomullstråden (fra vekten av fangsten) når teinen hales opp og tas om bord, anbefales det å montere rømmingshullet på den siden av teinen som løftestroppene er rettet mot (trekkretning), se Figur 1. Alternativt kan rømmingshullet lages på en av tverrsidene (inngangssidene), se Figur 2.



Figur 1. Rømmingshull montert i trekkretning av teinen.



Figur 2. Sammenlisset rømmingshull i nedre del av kalven.

KRAV TIL MONTERING I ANDRE TYPER KONGEKRABBETEINER

1. For andre typer teiner med sammenleggbar eller rigid ramme kledd med notlin, monteres bomullstråd tilsvarende som i foregående beskrivelse.
2. I teiner av andre materialer (f.eks. netting) skjæres et hull i nedre del av teinen. Hullet kan være firkantet eller rundt, men åpningen må være stort nok til at man kan trekke gjennom en sylinder med diameter på minimum 30 cm. Åpningen dekkes av en luke (for rigide materialer kan utskåret luke benyttes) som festes til teinen med bomullstråd. I ett av festepunktene skal det brukes tråd av kunstfiber for å sikre at luken blir hengende fast i teinen etter at rømmingshullet er åpnet.

For å redusere press på bomullstråden (fra vekten av fangsten) når teinen hales opp og tas om bord, anbefales det å montere rømmingshullet på den siden av teinen som løftestroppene er rettet mot (trekkretning).

FISKERIDIREKTORATET