

Forskrift om avsiling av vann og prøvetaking mv. av industrifangster ved landing

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1. Formål

Formålet med forskriften er å sikre bærekraftig forvaltning av de villlevende marine ressursene gjennom å gi næringen effektive verktøy til å oppfylle opplysningsplikten, tilrettelegge for effektiv kontroll med ressursuttaket, omsetning av fisk mv., samt gi et godt grunnlag for statistikk og forskning ved å sette krav til utstyr og bruken av dette for fastsettelse av fangstsammensetningen i industrilandinger.

§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder for mottakere og akkrediterte tredjeparter. Forskriften gjelder for mottaksanlegg i Norge som tar imot industrifangster. Paragraf 14 gjelder også for fiskesalgslagene.

§ 3. Definisjoner

I denne forskrift menes med

- a. landing: alle tilfeller der fisk losses fra fiskefartøy til mottaksanlegg som tar imot industrifangster
- b. industrifangster: fangster som ikke skal anvendes til konsum, som fangster til mel- og oljeproduksjon og andre produkter fremstilt av industrifangster,
- c. prøvetrekker: den tekniske innretningen som tar prøven ut av fiskestrømmen,
- d. prøvetaking: at det gjennomføres en mekanisk operasjon der prøvetrekkeren tar prøve ut av en fiskestrøm ved landing av fangsten,
- e. prøvetakingsresultat: data fra prøveuttakene som fremkommer etter bearbeiding av prøvene
- f. mottaker: enhver som tar imot fisk som landes

Kapittel 2. Krav til avsiling av vann

§ 4. Krav til avsiling av vann

Alle industrifangster som landes skal passere gjennom et system for avsiling av vann før prøvetaking og veiing. Tillatte systemer er enten trommelsil eller båndsil. Mottaker er ansvarlig for at avsilingen av vann gjennomføres i henhold til forskriften.

§ 5. Krav til trommelsil

Fisk som landes skal gå gjennom kun én trommelsil for avsiling av vann før veiing. Trommelsilen skal oppfylle følgende krav:

- a. Dreneringshullene skal ikke være større enn 10 mm.
- b. Innvendig diameter skal ikke være over 1700 mm.
- c. Lengden på silen, ekskludert samlebandet, skal ikke være lenger enn totalt 11 meter.
- d. Rotasjonshastigheten skal ikke overstige 28 omdreininger per minutt.
- e. Lysåpningen i dreneringsområdet skal ikke overstige 45 % av totalt areal.

§ 6. Krav til båndsil

En båndsil skal bestå av en forsil og/eller en vendesil og et silebånd i stål. Båndsilen skal videre oppfylle følgende krav:

- a. I forsilen og vendesilen skal avstanden mellom spilene eller størrelsen på dreneringshullene ikke være over 10 mm.
- b. Bredden på silebåndet skal være mellom 1,8 og 2,5 meter.
- c. Lengden på silebåndet skal ikke være kortere enn 2,6 meter og ikke lenger enn 10 meter.

Kapittel 3. Krav til prøvetaking mv.

§ 7. Prøvetakingsplikt mv.

Mottaker er ansvarlig for at det blir tatt prøver av landingene og at prøvene blir bearbeidet i henhold til forskriften.

Det skal tas fortløpende prøver av alle industrifangster som landes. Mottaker skal sørge for at prøvetakingen gjennomføres. Prøvene skal bearbeides av en tredjepart som skal være akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17020. Mottaker kan ikke ta imot fangst før det er avklart med den akkrediterte tredjeparten at denne kan bearbeide prøvene fra landingen.

Mottaker skal legge til rette for at tredjeparten og den som lander kan være til stede og følge hele prøvetakingsprosessen.

Den akkrediterte tredjeparten skal fremlegge prøvetakingsresultatet basert på bearbeidingen av prøvene for mottaker og den som lander før prøvetakingsresultatet sendes inn til fiskesalgslaget.

§ 8. Krav til prøvetrekkersystem

Mottaksanlegget skal ha et prøvetrekkersystem som er egnet til å fastsette fangstens arts- og størrelsessammensetning. Prøvetrekkersystemet skal bestå av prøvetrekker med styrings- og dataenhet og oppsamlingsbeholder for prøver. Mottaker skal videre ha et system for å føre prøveuttaket fra prøvetrekkeren til prøvetakingsrommet som sikrer at ingen deler av prøvene kan påvirkes eller gå tapt.

§ 9. Krav til prøvetrekkerens utforming og plassering

Prøvetrekkeren skal være egnet til fastsettelse av fangstens arts- og størrelsessammensetning ved landing.

Prøvetrekkeren skal være tilkoblet og styres av en dataenhet. Styrings- og dataenheten programmeres før landing starter for antall prøver og når prøver skal tas. Styrings- og dataenheten skal lagre informasjon om når prøvene blir tatt. Styrings- og dataenheten skal konstrueres og sikres på en slik måte at styringsparametere og funksjoner som kan påvirke prøvetakingen ikke kan endres.

Prøvetrekkeren skal utformes slik at den ved prøvetaking fra fiskestrømmen tar ut representative prøver og et kvantum på omtrent 20 kg i hvert prøveuttak.

- a. Prøvetrekkerens plassering skal være slik: Ved bruk av båndsil skal prøvetrekkeren plasseres i fallsjakten, sentrert med utgangspunkt i bredden på silebåndet før veiing. Prøvetrekkeren skal plasseres i lengderetning under silebåndet med en største avstand fra silebåndets øvre kant til toppen av prøvetrekkeren på 165 cm. Fiskestrømmen fra avsilingsbåndet skal samles og sentreres i fallsjakten ved hjelp av en sentreringsskrue. Sentreringsskruens lengde skal dekke hele avsilingsbåndets bredde.
- b. Ved bruk av trommelsil og fallsjakt skal fiskestrømmen ledes til senter av fallsjakten før prøvetrekkeren. Avstanden fra der fiskestrømmen kommer inn i fallsjakten og prøvetrekkeren skal ikke overstige 100 cm.
- c. Ved bruk av trommelsil uten fallsjakt, skal prøvetrekkeren være plassert og utformet slik at den sikrer representativ prøvetaking fra hele fiskestrømmen.

Når prøvetrekkeren tømmes, skal hele prøven inkludert væske ledes til en oppsamlingsbeholder.

§ 10. Det samlede prøveuttakets størrelse, antall prøver og prøvetakingsfrekvens

Prøvetrekkeren skal ta prøver fra hele landingen.

Det samlede prøveuttakets størrelse og antall prøver fra hver landing skal beregnes ut fra formlene som fremgår i vedlegg 1 til forskriften. Beregningen skal gjøres med utgangspunkt i fartøyets melding om havneanløp og opplysningene om kvantumet som skal landes.

Prøvetakingen skal baseres på tilfeldige prøver. Det skal ikke være mulig å forutsi når prøvene blir tatt. Den tilfeldige prøvetakingsfrekvensen skal legges inn i programvaren som styrer prøvetrekkeren.

§ 11. Bearbeiding av prøver for arts- og størrelsessammensetning

Mottaker skal legge til rette for at den akkrediterte tredjeparten har tilfredsstillende arbeidsrom og arbeidsforhold for kvalitativ god sortering og veiing av det samlede prøveuttaket.

Den akkrediterte tredjeparten skal bearbeide prøvene ved å sortere hele det samlede prøveuttaket på art og størrelse og deretter veie den sorterte fisken på egnet vekt. Vekten skal til enhver tid være i henhold til regler gitt i eller i medhold av lov 26. januar 2007 nr. 4 om målenheter, måling og normaltid.

~~Den akkrediterte tredjeparten skal fremlegge prøvetakingsresultatet basert på bearbeidingen av prøvene for mottaker.~~

§ 12. Oppbevaringsplikt av det samlede prøveuttaket Mottaker skal oppbevare og gjøre tilgjengelig det samlede prøveuttaket for kontrollmyndighetene frem til landings- eller sluttseddelen er fylt ut og undertegnet.

§ 13. Opplysninger om landingen

Mottaker skal bruke prøvetakingsresultatet til å beregne fangstens sammensetning og deretter fylle ut landings- og sluttseddelen i tråd med dette. Dersom deler av fangsten ikke er mulig å identifisere, så skal kvantumet av dette oppgis på landings- eller sluttseddelen som del av hovedfangst.

§ 14. Innsending av prøvetakingsresultatet

Den akkrediterte tredjeparten skal sende prøvetakingsresultatet fra landingen elektronisk til fiskesalgslaget etter at prøvetakingsresultatet er fremlagt for mottaker og den som lander. Innsendingen av prøvetakingsresultatet skal inneholde referanse til landings- og/eller sluttseddelen med fiskesalgslag, dokumenttype og seddelnummer. Fiskesalgslagene skal videresende prøvetakingsresultatet i et bestemt format og avtalt frekvens til Fiskeridirektoratet.

Kapittel 4. Avsluttende bestemmelser

§ 15. Dispensasjonsadgang

Fiskeridirektoratet kan i særlig tilfeller gi dispensasjon fra bestemmelsene i forskriften og sette vilkår for dispensasjonen.

§ 16. Delegering

Fiskeridirektoratet kan endre denne forskriften og fastsette nærmere krav til utstyr og bruken av dette for fastsettelse av fangstsammensetningen i industrilandinger.

§ 17. Tvangsmulkt

For å sikre at bestemmelser som er fastsatt i eller i medhold av denne forskriften blir oppfylt, kan det ilegges tvangsmulkt etter havressurslova § 58 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven.

§ 18. Overtredelsesgebyr

Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr etter havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova og deltakerloven.

§ 19. Straff og inndragning

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften straffes etter havressurslova § 62 og § 64.

Inndragning kan skje etter havressurslova § 65.



§ 20. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft [1. januar 2024]. Bestemmelsen i § 11 annet ledd om sortering på størrelse trer i kraft fra det tidspunktet Fiskeridirektoratet bestemmer det.