

KRAV TIL RØMMINGSHULL

Denne monteringsbeskrivelsen gjelder for all bruk av teiner som fanger fisk, med unntak av leppefiskeiteiner. Alle teiner skal ha rømmingshull som holdes lukket med bomullstråd.

Bomullstråden og monteringen av rømmingshull må oppfylle disse kravene:

- Bomullstråden skal ikke være tykkere enn **4 mm** i diameter for yrkesfiskere og **3 mm** for fritidsfiskere.
- Bomullstråden skal være ubehandlet og uten kjerne.
- Bomullstråden skal festes slik at det alltid vil være tilstrekkelig med ett trådbrudd før rømmingshull frigjøres.

Eksempel på montering på sideflate i oppbevaringskammer.



- Rømmingshullet skal være plassert på teinens langside, i oppbevaringskammer (øvre kammer), ikke høyere enn midten på det aktuelle kammeret.
- Det er ikke krav til rømmingshullets utforming, men dette skal være tilstrekkelig stort til at det kan trekkes gjennom en sylinder med minimum 15 cm i diameter. For Troms og Finnmark må denne sylindren være minimum 20 cm i diameter.

Annen utforming av teinen

Dersom teinen er sirkulær.

- Da skal rømmingshullet plasseres i oppbevaringskammer, men med fri plassering rundt på notveggen.

Dersom teinen kun har ett kammer.

- Da skal rømmingshullet plasseres på notveggen i det aktuelle kammeret.

Dersom teinen er kvadratisk (ikke langside).

- Rømmingshullet kan da plasseres på ønsket side av teinen, men det anbefales ikke å plassere denne på motsatt siden av retning for inn haling.

For alle ovennevnte løsninger så skal rømmingshullet være plassert, ikke høyere enn midten på det aktuelle kammeret.

Annet materiale i teinens sidevegger

- Dersom det benyttes et fast eller stivt materiale i teinens sidevegger, så skal det allikevel lages en løsning for rømmingshull hvor et enkelt trådbrudd er tilstrekkelig for at en åpning frigjøres i samsvar med øvrige krav. Nærmere spesifikasjoner kan bli fastsatt ved behov.